

CS-200E 轨道式摇床

摇床系列

产品介绍

CS-200E 轨道式摇床外观简洁，功能多样，平稳的振荡适用于不同领域的多种混匀工作，通过更换不同的托盘，能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯、试管进行混匀培养。操作简单方便，适用于生物学、微生物学和医学分析等领域。低能耗，安全稳定噪音小。



产品特点

- 外观简洁；
- 直流电机驱动，长寿命，免保养，低噪音；
- 转速线性可调，振荡平稳；
- 采用橡胶底垫，防腐防漏更安全；
- 多种托盘 随心选配，轻松更换。

产品技术参数

| | | | |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 型号 | CS-200E | 最大载重 (含夹具) | 3.5kg |
| 混匀方式 | 圆周 | 外形尺寸 (W×D×H) | 345X280X93 (mm) |
| 轨道直径 | 20mm | 电压 | DC24V 2A |
| 转速范围 | 50-250rpm | 功率 | 35W |
| 运行模式 | 连续操作 | 外壳防护等级 | IP21 |

可更换模块

| 型号 | 试管直径 | 尺寸 (mm) |
|-----|------------------------|------------------|
| CP1 | 标准托盘 | 280x260 (mm) |
| CP2 | 双层托盘 | 280x260x120 (mm) |
| P3 | 铝合金托盘配 6 个 250ml 锥形瓶夹 | 270x220x5 (mm) |
| P4 | 铝合金托盘配 12 个 100ml 锥形瓶夹 | 270x220x5 (mm) |
| P5 | 烧瓶夹托盘 | 270x220x40 (mm) |
| P6 | 万能托盘 | 310x235x50 (mm) |



CP1



CP2



P3



P4



P5



P6